

# VEKA SOFTLINE 70 AD

## OKENNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

Německý profilový systém VEKA SOFTLINE 70 AD je tradičním výrobkem v nabídce předního výrobce plastových profilových systémů VEKA AG. Kvalitní provedení systému za dobrou cenu přináší vysoký podíl realizací. Vhodný pro rodinné, bytové a panelákové domy.



- **Stavební hloubka:** 70 mm
- **Počet komor rám:** 5 / 5
- **Těsnění:** dvoustupňové
- **Koeficient prostupu tepla profilového systému:**  $U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním trojsklem:**  $U_w = 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním dvojsklem:**  $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Profilový systém třídy:** A dle ČSN EN 12 608

# VEKA SOFTLINE 70 AD

- **Pohledová výška rám + křídlo:** 109 - 153 mm
- **Provedení křídla:** plošně odsazené
- **Odolnost proti zatížení větrem:** C4
- **Vodotěsnost:** 9A
- **Průvzdušnost:** třída 4
- **Hloubka zasklívací drážky (rám / křídlo):** 21 / 21 (18) mm
- **Bezpečnostní body kování:** 4 (dle velikosti výrobku)
- **Třída bezpečnosti kování:** 1
- **Barva okenního těsnění ve standardu:** šedá, černá
- **Výztuhy profilů rámu:** 1,5 mm (3, 4 mm)
- **Výztuhy profilů křídla:** 1,5 mm - 3 mm
- **Probarvení profilů:** bílé
- **Zasklívací lišty:** hranaté (u skel 24-32 mm možnost oblé lišty)
- **Typy otevírání oken:** fix, O, OS, SKL, BD, PSK, VVD, VD