

VEKA SOFTLINE 76 MD

OKENNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

Německý profilový systém VEKA SOFTLINE 76 MD je posledním přírůstkem v naší nabídce plastových profilových systémů. Konstrukce rámu v provedení 6 komor se stavební hloubkou 76 mm nabízí skvělé vlastnosti tepelné a stability. Vhodný pro jak pro rodinné, tak i bytové domy.



- **Stavební hloubka:** 76 mm
- **Počet komor rám:** 6 / 5
- **Těsnění:** třístupňové
- **Koeficient prostupu tepla profilového systému:** $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním trojsklem:** U_w
= od $0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním dvojsklem:** U_w
= $1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Profilový systém třídy:** A dle ČSN EN 12 608

VEKA SOFTLINE 76 MD

- **Pohledová výška rám + křídlo:** 122 mm
- **Provedení křídla:** plošně odsazené
- **Odolnost proti zatížení větrem:** C5/B5, C4/B4
- **Vodotěsnost:** 9A, 7A
- **Průvzdušnost:** třída 4
- **Hloubka zasklívací drážky (rám / křídlo):** 25 / 25 mm
- **Bezpečnostní body kování:** 4 (dle velikosti výrobku)
- **Třída bezpečnosti kování:** 1
- **Barva okenního těsnění ve standardu:** černá
- **Výztuhy profilů rámu:** 1,5 mm (3 mm)
- **Výztuhy profilů křídla:** 1,5 mm (3 mm)
- **Probarvení profilů:** možnost povrchové úpravy s fóliemi, úpravy VEKA SPECTRAL nebo hliníkovým opláštěním
- **Zasklívací lišty:** hranaté
- **Typy otvírání oken:** fix, O, OS, SKL, BD, PSK, VVD, VD